

SPLIT-E

Industrieller elektrischer Heisswassererzeuger mit kontinuierlichem Durchfluss unter Hochdruck



24 bis 48 KW Elektro-Heizung mit Dauerfluss und Hochdruck



Ausstattungsmerkmale

- Komplettes Gerät aus Edelstahl 304 mit Wandhalterung
- Steuerung durch einen Strömungswächter am Eingang der Heizelemente
- Hochdruck Sicherheitsventil
- Regulierbarer Thermostat 0-90 °C
- Sicherheitsthermostat 70 °C mit automatischer Rückstellung für doppelte Sicherheit am Wassereinlass im ersten Heizwiderstand (greift sofort ein, falls der Durchflussschalter ausfällt und die Heizwiderstände ohne Wasser aufheizen)
- Steuerung 24 Volt mit Einschaltverzögerung 5 Sekunden
- Hauptschalter
- Heizungsschalter Ein / Aus
- Leistungshalbierung für Modelle ab 24 Kw
- 5-Sekunden-Verzögerung zwischen Wasserzufuhr und Start der Heizwiderstände (um zu verhindern, dass Mikrolecks oder falscher Gebrauch der Lanze die Schütze durch zu häufiges Schalten beschädigen)



Wandhalterungssatz Mod. Alle
Bestellnr. TTBCRDS00814 **45.-**



Fernbedienung Mod. Alle
Bestellnr. TT01AC060 **195.-**



Gestell aus Edelstahl, max. 3 Geräte
Bestellnr. TT01AC51C **985.-**

MODEL	SPLIT-E 24	SPLIT-E 36	SPLIT-E 42	SPLIT-E 48
Max. Druck (bar)	3/250	3/250	3/250	3/250
Max. Durchflusswert (lt/h)	1200	1200	1200	1200
Temperaturerhöhung C°	45	48	50	50-55
Maximal aufgenommene Leistung (A)	33	49	57	65
Maximal absorbierte Leistung (kW)	24	36	42	48
Spannung (V-ph-Hz)	400-3-50/60	400-3-50/60	400-3-50/60	400-3-50/60
Maximaltemperatur C°	90	90	90	90
Bestellnummer	TT01SL600	TT01SL700	TT01SL800	TT01SL900
	3400.-	4600.-	4700.-	4800.-

Alle Preise in Schweizer Franken exkl. MwSt.
Preisliste gültig bis 2026

